

# TASKO S

Een mooi rank LED noodverlichtings-armatuur, slechts 45 mm. dik, geschikt voor zowel wand als plafondmontage.

Met de zgn. quick fix montage is het armatuur zo gemonteerd!

Geen testinrichting=manuele test  
SmartTest=armatuur controleert zichzelf

Incl. pictogrammen ISO7010 en NEN6088  
Zichtafstand 25 meter



zichtafstand 25 meter

Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit   White RAL 9010
Beschermingsgraad Ingress	IP 20
<i>Opbouw   Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	265 mm.
Hoogte Highth	210 mm.
Diepte Depth	45 mm.
<i>Inbouw   Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	--
Slagvast Vandal resistance	--
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.



Quick fix montage

#### Uitvoeringen | Versions

230V versie (t.b.v. centrale noodvoedingsunit)  
Geen testinrichting  
SmartTest  
Draadpendel (= Tasko SP)

230V version (for no break unit)  
No testfacility  
SmartTest  
Wire suspension (= Tasko SP)

**S-CAPE SERIE(S)**