

TASKO B

Een mooi rank LED noodverlichtings-armatuur, slechts 45 mm. dik, geschikt voor zowel wand als plafondmontage. Met de zgn. quick fix montage is het armatuur zo gemonteerd!

Geen testinrichting=manuele test
SmartTest=armatuur controleert zichzelf
SmartTest+DALI=ook geschikt voor DALI

Incl. pictogrammen ISO7010 en NEN6088
Zichtafstand 30 meter



Zichtafstand 30 meter



Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit White RAL 9010
Beschermingsgraad Ingress	IP 20
<i>Opbouw Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	330 mm.
Hoogte Highth	250 mm.
Diepte Depth	45 mm.
<i>Inbouw Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	--
Slagvast Vandal resistance	--
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.



Quick fix montage

Overige uitvoeringen | Other versions

230V versie (t.b.v. centrale noodvoedingsunit)
Geen testinrichting
SmartTest / SmartTest+DALI
Draadpendel (= Tasko BP)

230V version (for no break unit)
No testfacility
SmartTest / SmartTest+DALI
Wire suspension (Tasko BP)

S-CAPE SERIE(S)