

# ONYX

Een klassiek ovaal bull-eye armatuur met frosted polycarbonaat lichtkap. Ideaal voor bergingen en technische ruimtes.

De Onyx wordt geleverd in een kleine variant, de Onyx O1, en een grotere variant, de Onyx O2.

De lichtbron is LED of (LED)spaarlamp.



Onyx O1



Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate	
Kleur Color	Wit   White RAL 9010 Zwart   Black RAL 9006	
Beschermingsgraad Ingress	IP 54	
<i>Opbouw   Surface mounted</i>	<b>O1</b>	<b>O2</b>
Lengte / diameter Length / diameter	210 / 285 mm.	
Breedte Width	105 / 165 mm.	
Hoogte Heighth	100 / 120 mm.	
<i>Inbouw   Recessed</i>	--	
Lengte / diameter Length / diameter	--	
Breedte Width	--	
Hoogte Heighth	--	
Slagvast Vandal resistance	IK 8	
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes	
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.	



Onyx O2

Overige uitvoeringen | Other versions

Bewegingsmelder (Onyx O2)  
Geen doorvoerbedrading

Movement detector (Onyx O2)  
No through put wiring

**ELLIPS SERIE(S)**