

# RUBINO


Een klassiek rond bull-eye armatuur met frosted polycarbonaat lichtkap. Ideaal voor bergingen en technische ruimtes.

De Rubino wordt geleverd in een kleine variant, de Rubino R1, en een grotere variant, de Rubino R2.

De lichtbron is LED of (LED)spaarlamp.



Rubino R1



Rubino R2

Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit   White RAL 9010 Zwart   Black RAL 9006
Beschermingsgraad Ingress	IP 54
<i>Opbouw   Surface mounted</i>	<b>R1</b> <b>R2</b>
Lengte / diameter Length / diameter	177 / 237 mm.
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	100 / 120 mm.
<i>Inbouw   Recessed</i>	--
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Heighth	--
Slagvast Vandal resistance	IK 8
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.

Overige uitvoeringen | Other versions

Bewegingsmelder (Rubino R2)  
Geen doorvoerbedrading

Movement detector (Rubino R2)  
No through put wiring