

# TASKO B PENDEL

Een mooi rank LED noodverlichtings-armatuur, slechts 45 mm. dik, geschikt voor zowel wand als plafondmontage.

Met de zgn. quick fix montage is het armatuur zo gemonteerd!

Pendellengte instelbaar tussen 15 mm. en 1 meter

Incl. pictogrammen ISO7010 en NEN6088  
Zichtafstand 30 meter



zichtafstand 30 meter



Materiaal behuizing Material housing	Polycarbonaat Polycarbonate
Kleur Color	Wit   White RAL 9010
Beschermingsgraad Ingress	IP 20
<i>Opbouw   Surface mounted</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	265 mm.
Hoogte Width	285 – 1250 mm.
Diepte Depth	45 mm.
<i>Inbouw   Recessed</i>	
Lengte / diameter Length / diameter	--
Breedte Width	--
Hoogte Height	--
Slagvast Vandal resistance	--
Brandwerendheid 'F' Fire resistance 'F'	Ja Yes
Gloeidraad IEC695-2-1 Glow wire IEC695-2-1	850° C. 5 sec.



Quick fix montage

#### Overige uitvoeringen | Other versions

230V versie (t.b.v. centrale  
noodvoedingsunit)  
SmartTest+DALI  
Montage direct tegen wand of  
plafond

230V version (for no break unit)  
SmartTest+DALI  
Direct mounting on wall or  
ceiling

**S-CAPE SERIE(S)**